

WÄRMEBEHANDLUNG

Schmiede

- Weichglühen, Normalglühen, Austenitisieren und Anlassen, Spannungsarmglühen

	Abmessungen (L x B x H)
Horizontalöfen	max. 14.000 x 2.500 x 2.200 mm max. 10.000 x 4.500 x 2.300 mm
Vertikalöfen	max. 11.000 x 3.000 x 2.500 mm max. 1.600 x 8.300 mm

- Abschrecken in Öl

	Abmessungen (L x B x H)
Horizontal	max. 14.500 x 1.800 x 2.400 mm max. 9.500 x 2.800 x 1.900 mm max. 5.500 x 4.600 x 3.200 mm
Vertikal	max. 1.600 x 8.300 mm

- Abschrecken in Wasser

	Abmessungen (L x B x H)
Horizontal	max. 9.500 x 3.300 x 1.900 mm
Vertikal	max. 1.600 x 8.300 mm

- Warmrundlaufprüfung

	Abmessungen
Durchmesser	max. 1.800 mm
Länge	2.800 – 10.000 mm
Länge des Prüfbereiches	max. 6.500 mm

- Stückgewicht

Horizontalöfen	max. 60 Tonnen
Vertikalöfen	max. 40 Tonnen
Warmrundlaufprüfung	max. 40 Tonnen

Ringwalzwerk

Glühöfen	7.800 x 3.800 x 2.150 mm 8.500 x 4.000 x 1.700 mm
Glühhauben	10.000 x 4.000 x 1.600 mm
Hochtemperaturöfen	2.800 x 2.800 x 1.500 mm
Niedertemperaturöfen	2.800 x 2.800 x 1.500 mm
Hochtemperatur-Doppelkammeröfen	2.800 x 5.600 x 1.500 mm
Abschreckbecken Medium: Wasser / Polymer	4.500 x 4.650 x 4.500 mm (95 m ³)